MATAKI®

009-02-CPR-2013-12-19

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro. 009-02-CPR-2013-12-19

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste:

Trebolit KMS 170/4000

2. Tuotteen tunniste:

Mitat	Pinnat	Tuotetunniste
1 x 10m	Hiekka - muovi	001588

3. Aiottu käyttötarkoitus:

Aluskermi monikerroskatteissa (EN13707).
Bituminen kosteuseriste mukaan lukien perustusten vedeneristys (EN 13969).
Alus- ja välikermiksi vedeneristyksessä katoilla ja perustuksissa.
Soveltuu uudis- ja korjausrakentamiseen.

4. Valmistaja:

TechnoNicol-Vyborg Ltd.,
Ruberoidnaya St. 7 Leningradskaya region, Vyborg, 188804, RUSSIA
Tel. +78137839072
Fax. +78137839091
Email: Main@vbg.tn.ru

5. Valmistuttaja / edustaja:

Nordic Waterproofing Oy / Mataki
Rälssitie 6, 01510 Vantaa
Puh. 010 851 1000
www.mataki.fi
Email: myynti@mataki.com

6. AVCP- menettely:

AVCP 2+

7. Harmonisoituun tuotestandardiin perustuva DoP:

Laadunvalvonnan sertifiointilaitos No. 0809 VTT Expert Services Oy,
joka on suorittanut tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksymistä, on antanut tehtaan sisäisen laadunvalvonnan varmentamistodistuksen No. 0809-CPD-1033 sekä 0809-CPD-1025.

9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen menetelmä
Rullan pituus	≥ 10000mm	EN 13707: 2004 + A2:2009 EN 13969: 2004 + A1:2006
Rullan leveys	≥ 1000mm/ /700/500	
Neliöpaino	4,0 kg ± 0,20	
Paksuus	3,3 mm ± 0,2	
Venymä	50/50 %, ±25	
Staattinen puhkaisulujuus	≥ 20 kg	
Iskunkestävyys, menetelmä B	h ≥ 1000 mm	
iskunkestävyys, menetelmä A	h ≥ 500 mm	
Naulanvarren repäisylujuus	180/180 N ± 30	
Kylmätaivutettavuus	≤ -25/30 °C	
Lämmönkestävyys	≥ 100 °C	
Vesitiiveys	300 kPa	
Vetolujuus pituussuuntaan Vetolujuus poikkisuuntaan	700 N/50 mm, ± 100 500 N/50 mm, ± 100	
Dimenssiostabiliteetti +80 °C/24h, L menetelmä B	≤ ±0,6 %	
Sauman kuorintalujuus	100 N/50mm ± 50	
Sauman leikkauslujuus	450 N/50mm ± 50	
Vesihöyrynläpäisy	μ = 20000	
Vaarallisia aineita	Ei vaarallisia aineita	
Ulkopuolinen palo- ominaisuus	$B_{ROOF}(t2)$	
Ominaisuudet vanhennettuna, 12 viikkoa +70 °C		
Kylmätaivutettavuus	≤ -15/30 °C	
Lämmönkestävyys	≥ 80 °C	
Vesitiiveys	≥ 300 kPa	
NPD (No Performance Determined, suoritustasoa ei ole määritelty)		

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyt tuotteet suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Vantaa 9.3.2017

.....

Kari Järvinen, Johtaja