

Sitko Repair

Aluskatteen paikkausteippi



TUOTEKUVAUS

Aluskatteen paikkausteippi Sitko Repair on butyylikumi-pohjainen kuitukangasteippi, jota käytetään naulanreikien ja repeämien paikkaamiseen, sekä aluskatteen kiinnityksen yhteydessä käytettävien korotusrimojen ja aluskatteen välisenä naulaustiivisteinä. Teipin tukirakenteena on joustava polypropeenikalvosta ja polypropeenikuitukankaasta laminoitu tiivis kalvo. Sitko Repair on osa Tectis- aluskatejärjestelmää ja näin ollen ainoa hyväksytty teippi aluskatteen yläpuoliseen paikkaamiseen, jolla voidaan taata aluskatteen pitkäaikaiskestävyys.

KÄYTTÖALUEET

Soveltuu käytettäväksi kondenssisuojattujen, *diffuusioavointen ja *bitumisten aluskatteiden paikkaamiseen. Vulkanoituva butyylikumi tarttuu erittäin voimakkaasti puhtaalle, pölyttömälle, kuivalle ja rasvattomalle alustalle luoden lähes alkuperäistä vastaavan tiiveyden aluskatteelle. Butyylikumin tartunta vaatii riittävän ympäristön ja alustan ***lämpötilan tartunnan varmistamiseksi. Paikkausteippiä ei voi asentaa aluskatteen alapintaan.

TUOTTEEN EDUT

- Helppo ja nopea asentaa
- Monipuolinen
- Luja tartunta
- Pitkäikäinen
- Kestävä
- Joustava
- Kestää hyvin kuumia ja kylmiä olosuhteita
- Soveltuu kaikille aluskatetyypeille
- Säilyttää aluskatteen tiiveystakuun
- Osa Tectis-aluskatejärjestelmää



NIMIKETAULUKKO

Nimike nro.	Tuotenimi	Mitat	Pakkauskoko	Paino / ltk
37526	Aluskatteen paikkausteippi	100 mm x 5 m	6 rll / ltk	5,10 kg / ltk

TEKNISET TIEDOT

Ominaisuudet	Luokitus
Materiaali	Polypropeenikalvo + Polypropeenikuitukangas
Koostumus	Elastinen
Väri	Antrasiitti
Liima	Butyylikumiliima
Paksuus	1,2 mm
Paino	800 g/rll
Vetolujuus	≥ 80 N / 25 mm
Murtovenymä	50 %
Lämpötilan kesto	-30 °C - +80 °C
Tarttuvuus	40,0 N / 25 mm
Yhteensopivuus rak.materiaalien kanssa	Yhteensopiva
Varastointi	Kuivassa ja viileässä
Varastointilämpötila	+ 20 °C
** UV:n kesto	1 kk suojaamattomana
** Säänkesto	6 kk suojaamattomana
*** Asennuslämpötila	+10 °C - +30 °C

* Diffuusioavomien ja bitumisten aluskatteiden yhteydessä tulee käyttää pohjusteena Sitko Primeria.

** Tuotteen arvioidaan kestävän UV-säteilyä kuukauden, sekä normaalia sään rasitusta jopa 6 kuukautta olettaen, että tuotetta käsitellään, ja asennetaan asennusohjeiden mukaisesti.

*** Paras lopputulos saavutetaan, kun aluskatteen ja ympäröivän ilman lämpötila on + 20 °C astetta. Mikäli teippaus tehdään alle + 10 °C asteessa tulee teippi säilyttää ennen asennusta lämpimässä, yli + 20 °C asteessa. Paikkausteippi ei tartu kunnolla, mikäli ilman lämpötila on alle + 5 °C astetta. Paikkausta ei voida tehdä sateella tai kostealle pinnalle.



Lisätietoa:

