

Suoritustasoilmoitus
Nro 02084.003.20240131

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste: Diffo Proof.
2. Tuotteen tunniste: Katso kohta 1. (Ilmoitetaan tuotteen pakkauksessa ja / tai painatuksessa)
3. Aiottu käyttötarkoitus: Seinien aluskerrokset, STANDARDI: EN 13859-2.
4. Valmistaja: Tectis Oy
Mänkimiehentie 19, 02780 Espoo
puh: 09 4393 460
s-posti: info@tectis.fi
www.tectis.fi
6. AVCP- menettely: AVCP 3 (EN 13859-2)
7. VTT Expert Services Oy (Ilmoitettu laitos, NB 0809) suoritti tuotteen tyyppitestauksen (Initial Type Test, ITT) järjestelmän 3 mukaisesti ja antoi testiraportit Nro VTT-S-01517-11 ja VTT-S-01518-11.


9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelvät
Palotekninen käyttäytyminen	Luokka E	EN 13859-2:2010
Vesitiiveys	Luokka W1	
Vesihöyryn läpäisevyys (Sd)	0,07 (0,06...0,08) m	
Vetolujuus pituussuuntaan Murtovenymä pituussuuntaan Vetolujuus poikkisuuntaan Murtovenymä poikkisuuntaan	180 N/50mm -20/+25 30 % ± 10 120 N/50mm -20/+15 54 % -15/+5	
Naulanvarren repäisylujuus pituussuuntaan Naulanvarren repäisylujuus poikkisuuntaan	80 N -20/+30 90 N -20/+30	
Kylmätaivutettavuus	-30 °C	
Vanhennettuna: - Vesitiiveys - Vetolujuus pituussuuntaan - Vetolujuus poikkisuuntaan	Luokka W1 125 N/50mm -83/+56 110 N/50mm -29/+10	

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Espoossa, 31. tammikuuta 2024


Thomas Virtanen
Toimitusjohtaja
Tectis Oy