

KAN-therm-liitin PE-RT-putkille

Kuvaus

KAN-therm-liitin PE-RT-putkille toimii KAN-therm-liitääntäsarjan ulkoisten liitääntäsarjojen kanssa, joissa on ulkokierteet ja Eurokonus-tyyppiset holkit ja KAN-therm-erottimet, joissa on erityiset $\frac{3}{4}$ "-n nipat. Se on valmistettu standardin PN-EN 1254-4:2004 mukaisesti.



LVI-koodi	Tuotekoodi	Nimi	Koko [mm]	Pakkaus
2075621	1110271003	Yhdysliitin PE-RT- ja PE-Xc-putkille	12x2 G $\frac{3}{4}$ "	15/150
2075622	1110271010	Yhdysliitin PE-RT- ja PE-Xc-putkille	16x2 G $\frac{3}{4}$ "	10/150
2075623	1810271001	Yhdysliitin PE-RT- ja PE-Xc-putkille	17x2 G $\frac{3}{4}$ "	10/150
2075624	1110271011	Yhdysliitin PE-RT- ja PE-Xc-putkille	20x2 G $\frac{3}{4}$ "	10/150

Tekniset tiedot

Rakennusmateriaalit	messinki
Maksimikäyttöpaine	10 bar
Käyttölämpötila	80 °C
Maksimilämpötila	95 °C
Vikatoiminnan lämpötila	100 °C
Avainkoko	30 mm
Väri	messinki, hopea



KAN Sp. z o.o.

ul. Zdrojowa 51, 16-001 Białystok-Kleosin, NIP: 9661319453, KRS: 0000187613
tel. +48 85 74 99 200, fax +48 85 74 99 201, e-mail: kan@kan-therm.com

www.kan-therm.com