



Frostvakt 10

Itsesäätyvä lämmityskaapeli

Käyttö

Juomavesihyväksytty
Sisä- ja ulkoasennukseen
Vesi- ja viemäriputkiin, viemäreihin ja kaivoihin

10-20 W/m Pistoke Itsesäätyvä

- ✓ Energiatohkeus
- ✓ Voidaan asentaa ristiin
- ✓ Tyypin hyväksytty juomavesikäyttöön

Frostvakt 10 ehkäisee roudan rikkomien putkien ja vesijohtojen aiheuttamat vahingot ja vuodot. Lämpökaapelissa on valmiiksi asennettu pistotulppa, joka on helppo liittää maadoitettuun pistorasiaan vikavirtasuojakytkimen kautta. Tavallisia käyttöalueita ovat viemärit, vesijohdot ja vesimittarit esimerkiksi kesämökeillä, autotalleissa, kasvihuoneissa, asuntovaunuissa tai veneissä. Tehokas ohjaus Frostvakt Controlilla. Kaapeli on PVC-vapaa ja sopii hyvin juomavesiputkiin. Tyypin hyväksytty juomavesikäyttöön KIWA mukaisesti (hyväksyntä 1289).

Tekniset tiedot

Liitäntäjännite	230 V
Liitäntäkaapelin pituus	2,0 m
Liitäntälaite	Pistoke
Johtimien määrä	3 kpl
Taivutussäde, min.	35 mm
Teho	10 W/m +10 °C lämpötilassa asennettaessa metalliputkeen, 20 W/m +10 °C lämpötilassa asennettaessa veteen
Altistuslämpötila (virta pois päältä), maks.	85 °C
Sisältää SVHC-aineita REACH-asetuksen mukaisesti	Ei
Asennuslämpötila, min.	-40 °C
Sisempi eristysmateriaali	EVA, LDPE
Ulompi eristysmateriaali	ECTFE
Kaapelityyppi	Itsesäätyvä 2-johtiminen, suojattu
Kotelointiluokka	Pistoke: IP44, kaapeli: IP68
Johtimen poikkipinta-ala	0,56 mm ²
Altistuslämpötila (virta päällä), maks.	Enintään 65 °C
Mitat	7,7 * 5,1 mm
Suojajohdin	Punottu
UV-kestävyys	Kyllä

Asiakirjat



CE-asiakirja



Tyypin hyväksyntätodistus



Käyttöohje



Vesiputkien tehontarve

Takuu

Yleiset toimitusehtomme on lueteltu alla.
Takuuehdot

Tuoteluettelo

Tuotenumero	SNRO-numero	Pituus (m)	Teho (W)	Liitântäkaapelin (mm ²)
8960422	8176150	2	20	1,0
8960424	8176151	4	40	1,0
8960426	8176152	6	60	1,0
8960428	8176153	8	80	1,0
8960430	8176154	10	100	1,0
8960433	8176155	13	130	1,0
8960436	8176156	16	160	1,0
8960439	8176157	19	190	1,0
8960442	8176158	22	220	1,0
8960445	8176159	25	250	1,0
8960446	8176591	30	300	1,0
8960447	8176592	35	350	1,0
8960448	8176593	40	400	1,0
8960450	8176594	50	500	1,0
8960452	8176595	60	600	1,0
8960454	8176596	80	800	1,0
8960456	8176597	100	1000	1,0


Täydennä kanssa



Frostvakt Control



Täydennyssarja
F-10



Y-Liitos

Lisätietoja tästä tuotteesta: <https://www.ebeco.com/fi/tuotteet/putkien-jaatymissuojaus/frostvakt-10>