



Suoritustasoilmoitus

Rakennustuoteasetuksen (EU) 305/2011 mukaisesti

Viitenro: 230681

Tuotetyypin yksilöllinen tunniste
Acryrub

Rakennustuotteen aiottu käyttö tai käytöt
Julkisivutiiviste sisä- ja ulkokäyttöön

Valmistajan nimi ja yhteystieto artiklan 11(5) vaatimusten mukaisesti
Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Liitteen V mukainen rakennustuotteen suorituskyvyn pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä tai -järjestelmät

Järjestelmä 3: Palokäyttäytyminen
Järjestelmä 3: Olennaiset ominaisuudet

Sovellettavan harmonisoidun teknisen määrittelyn mukaisesti
EN 15651-1:2012: Tyyppi F-EXT-INT 12.5P

Ilmoitettu arviointilaitos
Ilmoitettu arviointilaitos GINGER CEBTP, NB 0074 on suorittanut järjestelmän 3 tuotetyypin määrittelyn.

Olennaiset ominaisuudet	Suoritustaso	Harmonisoitu tekninen määrittys
Palokäyttäytyminen	E	EN 15651-1:2012
Vaarallisten aineiden päästöt ympäristöön	NPD	
Vedenläpäisevyys ja ilmanläpäisevyys		
Virtauksen vastus	≤ 3 mm	
Tilavuushäviö	NPD	
Vetolujuusominaisuudet katkeamisen yhteydessä veteen kastamisen jälkeen	≥ 25%	
Kestävyys	Passeja	

Kovettaminen: Menetelmä A**Substraatti:** Alumiini, Betoni

Tämän tuotteen suoritustaso on ilmoitetun suoritustason mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut



Ing. W. Dierckx
Senior Technical Product Manager
Soudal NV- Belgium

CE-merkintä

Rakennustuoteasetuksen (EU) 305/2011 mukaisesti



NB 0074

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

14

Viitenro: 230681

EN 15651-1:2012

Julkisivutiiviste sisä- ja ulkokäyttöön

Acryrub

EN 15651-1:2012: Tyyppi F-EXT-INT 12.5P

Kovettaminen: Menetelmä A

Substraatti: Alumiini, Betoni

Olennaiset ominaisuudet	Suoritustaso	Harmonisoitu tekninen määrittäminen
Palokäyttäytyminen	E	EN 15651-1:2012
Vaarallisten aineiden päästöt ympäristöön	NPD	
Vedenläpäisevyys ja ilmanläpäisevyys		
Virtauksen vastus	≤ 3 mm	
Tilavuushäviö	NPD	
Vetolujuusominaisuudet katkeamisen yhteydessä veteen kastamisen jälkeen	≥ 25%	
Kestävyys	Passeja	



UKCA Suoritusasoilmoitus

Rakennustuoteasetuksen (EU) 305/2011 mukaisesti

UK Viitenro: 230681UK

Tuotetyypin yksilöllinen tunniste

Acryrub

Rakennustuotteen aiottu käyttö tai käytöt

Julkisivutiiviste sisä- ja ulkokäyttöön

Valmistajan nimi ja yhteystieto artiklan 11(5) vaatimusten mukaisesti

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Valtuutettu edustaja

**Soudal (UK) Ltd, Soudal House, Unit 1, Centurion Way, Centurion Park, Tamworth
B77 5PNSoudal House, Unit 1, Centurion Way, Centurion Park, Tamworth B77 5PN.**

Liitteen V mukainen rakennustuotteen suorituskyvyn pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä tai -järjestelmät

Järjestelmä 3: Palokäyttäytyminen

Järjestelmä 3: Olennaiset ominaisuudet

Rakennustuote soveltuvien määrättyjen standardien mukainen

BS EN 15651-1:2012: Tyyppi F-EXT-INT 12.5P

Hyväksytty arviointilaitos

4ward Testing, AB 2538, on suorittanut järjestelmän 3 tuotetyypin määrittäksen.

Olennaiset ominaisuudet	Suoritustaso	Tarkoitettu tekninen määritys
Palokäyttäytyminen	E	BS EN 15651-1:2012
Vaarallisten aineiden päästöt ympäristöön	NPD	
Vedenläpäisevyys ja ilmanläpäisevyys		
Virtauksen vastus	≤ 3 mm	
Tilavuushäviö	NPD	
Vetolujuusominaisuudet katkeamisen yhteydessä veteen kastamisen jälkeen	NPD	
Kestävyys	Passeja	

Kovettaminen: Menetelmä A**Substraatti:** Alumiini, Betoni

Tämän tuotteen suoritustaso on ilmoitetun suoritustason mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut



Ing. W. Dierckx
Senior Technical Product Manager
Soudal NV- Belgium

UKCA-merkintä

Rakennustuoteasetuksen (EU) 305/2011 mukaisesti

**UK
CA**
AB 2538

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium
23

UK Viitenro: 230681UK

BS EN 15651-1:2012

Julkisivutiiviste sisä- ja ulkokäyttöön

Acryrub

BS EN 15651-1:2012: Tyyppi F-EXT-INT 12.5P

Kovettaminen: Menetelmä A

Substraatti: Alumiini, Betoni

Olennaiset ominaisuudet	Suoritustaso	Tarkoitettu tekninen määrittäminen
Palokäyttäytyminen	E	BS EN 15651-1:2012
Vaarallisten aineiden päästöt ympäristöön	NPD	
Vedenläpäisevyys ja ilmanläpäisevyys		
Virtauksen vastus	≤ 3 mm	
Tilavuushäviö	NPD	
Vetolujuusominaisuudet katkeamisen yhteydessä veteen kastamisen jälkeen	NPD	
Kestävyys	Passeja	